

CATÁLOGO - RM 2.20 F – Casco de fibra



Fotos meramente ilustrativas.

O modelo RM 2.20 F sai de fábrica com:

- 02 compartimentos de ar independentes com uma válvula em cada;
- 03 alças de transporte, sendo 02 na popa (cones) e 01 na proa com 01 d'ring (lado externo);
- 02 Suportes em PVC (alças de segurança) com ilhoses metálicos e corda, instalados em ambos os bordos da embarcação (parte superior dos tubos);
- Perfil lateral colado ao redor do flutuador para proteção na atracação;
- 02 suportes para fixar os remos na parte interna do bote;
- 01 Bujão (dreno) de saída para água;
- Casco em fibra de vidro com ponto de reboque na proa do lado externo do casco;
- 01 Ponto de içamento na parte interno do casco, próximo a proa;
- 02 ganchos U em inox instalados na popa de fibra para içamento;
- Espelho de popa de borracha preta na parte interna para proteção;
- Espelho de popa de lona de PVC preta na parte externa para proteção;
- 01 Par de remos;
- 01 Kit reparos;
- 01 Bomba de inflar;
- Etiqueta de identificação com as especificações do bote;
- Termo de garantia e manual de instruções.

Observação: Não Inclui o envio do laudo de engenheiro naval, podendo ser solicitado mediante a inclusão do custo do mesmo. O laudo é obrigatório para embarcações a partir de 5,00 metros, porém pode ser exigido para o registro dependendo da capitania de cada região.

Itens opcionais para o modelo RM 2.20 F:

- Bolso porta objetos com duas pequenas aberturas para saída de água a ser instalada na proa ou local escolhido pelo cliente;
- Friso de acabamento de PVC acima do Perfil lateral, cor a escolher;
- Par de suportes de remos articulados instalados nos tubos do bote (indicado incluir o banco para maior conforto);
- Gancho U em inox extra (unidade);
- Alça de mão ou D´ring (anel com base em tecido) extras (cada);
- Proteção de Perfil Cinza no “V” do casco (que fica em contato com a água);
- Banco de madeira removível de popa revestido com PVC;
- EVA decorado no piso (estética e conforto);
- Nomes e escritas. Fonte Arial Black – em PVC para colocar nome na embarcação

Especificações Gerais:

O RM 2.20F casco de fibra é o campeão dos modelos para apoio. Utilizamos PVC náutico reforçado (com tela interna com tecido de fios de poliéster de alta tenacidade), para a construção do tubo inflável oferecendo qualidade, resistência, durabilidade e impermeabilidade. O sistema de fabricação é com solda eletrônica nas emendas. Este sistema dispensa o uso de cola, pois funde uma peça a outra, tornando as partes inseparáveis, oferecendo uma maior durabilidade.

O casco é de fibra de vidro que garante sua ótima navegabilidade.

Especificações Técnicas:

- Comprimento total: 2,20 m.
- Comprimento interno: 1,50 m.
- Largura total: 1,45 m.
- Largura interna: 0,65 m.
- Diâmetro dos flutuadores: 0,37 m.
- Quantidade de câmaras: 02 (independentes)
- Peso sem motor: 35 kg.
- Motorização recomendada: até 5 hp.
- Capacidade de pessoas: 03 passageiros.
- Capacidade total de carga: 400 kg.
- Tamanho do bote embalado: 1,90 x 1,20 x 0,60.
- Garantia 2 anos para uso recreativo ou 1 ano para uso comercial e militar.



De acordo com a política de melhoria contínua de nossos produtos, reservamo-nos o direito de deixar de fabricar, substituir, modificar e melhorar o design de qualquer produto em qualquer momento, sem assumir qualquer obrigação de modificar os modelos fornecidos anteriormente.

Obrigada e ficamos à disposição.

Priscila Pereira

Departamento Comercial.

Tel.: (11) 5527-9178

Cel.: (11)99554-3587

www.inflaveisremar.com.br