

## CATÁLOGO - RM 2.00 Single Dobrável



Fotos meramente ilustrativas.

### *O modelo RM 2.00 Single sai de fábrica equipado com:*

- 02 compartimentos de ar independentes com uma válvula em cada;
- 03 alças de transporte, sendo 02 na popa (cones) e 01 na proa com um D´ring (lado externo);
- 02 Suportes em PVC (alças de segurança) com ilhoses metálicos e corda, instalados em ambos os bordos da embarcação (parte superior dos tubos);
- Perfil lateral colado ao redor do flutuador para proteção na atracação;
- 02 suportes para fixar os remos na parte interna do bote;
- 01 Bujão (dreno) de saída para água;
- Popa em fibra de vidro;
- 02 ganchos U em aço inox instalados na popa de fibra para içamento;
- Espelho de popa de borracha preta na parte interna para proteção;
- Espelho de popa de lona de PVC preta na parte externa para proteção;
- 01 Par de remos;
- 01 Kit para reparos;
- 01 Bomba de inflar;
- Etiqueta de identificação com as especificações do bote;
- Termo de garantia e manual de instruções.



Líder em segurança e qualidade.

**Observação:** Não inclui o envio do laudo de engenheiro naval, podendo ser solicitado mediante a inclusão do custo do mesmo. O laudo é obrigatório para embarcações a partir de 5,00 metros, porém pode ser exigido para o registro dependendo da capitania de cada região.

### ***Itens opcionais para o modelo RM 2.00 Single:***

- Bolsa porta objetos com duas pequenas aberturas para saída de água a ser instalada na proa ou local escolhido pelo cliente;
- Friso de acabamento de PVC acima do perfil lateral, cor a escolher;
- Par de suportes de remos articulados instalados nos tubos do bote (indicado incluir o banco para maior conforto);
- Alças de mão a serem instaladas onde o cliente desejar;
- D'ring (anel com base em tecido) a ser instalado onde o cliente desejar;
- Banco removível de madeira revestido com PVC;
- Saco de Transporte com ilhoses e corda para fechamento;
- Nomes e escritas.(Fonte Arial Black) – em PVC para colocar nome na embarcação

### **Especificações Gerais:**

O RM 2.00 Single dobrável tem grande versatilidade e é o campeão na hora do embarque e desembarque para o apoio de embarcações maiores. Utilizamos PVC náutico reforçado (com tela interna com tecido de fios de poliéster de alta tenacidade) para a construção do tubo inflável, oferecendo qualidade, resistência, durabilidade e impermeabilidade. O sistema de fabricação é com solda eletrônica nas emendas. Este sistema dispensa o uso de cola, pois funde uma peça a outra, tornando as partes inseparáveis de modo a oferecer uma maior durabilidade.

O piso é plano (chato) confeccionado com placas de madeira (estrado) envelopadas com PVC no sistema de solda eletrônica. Os envelopes mantêm uma distância entre as placas, proporcionando facilidade e rapidez ao esvaziar e dobrar a embarcação.



### **Especificações Técnicas:**

- Comprimento total: 2,00 m.
- Comprimento interno: 1,20 m.
- Largura total: 1,35 m.
- Largura interna: 0,55 m.
- Diâmetro dos flutuadores: 0,35 m.
- Quantidade de câmaras: 02 (independentes).
- Peso sem motor: 22kg.
- Motorização recomendada: Até 5hp.
- Capacidade de pessoas: 02 passageiros.
- Capacidade total de carga: 350 kg.
- Tamanho do barco embalado: 85A X 60L X 60C
- Garantia 2 anos para uso recreativo e 1 ano para uso militar.

*De acordo com a política de melhoria continua de nossos produtos, reservamo-nos o direito de deixar de fabricar, substituir, modificar e melhorar o design de qualquer produto em qualquer momento, sem assumir qualquer obrigação de modificar os modelos fornecidos anteriormente.*

*Obrigada e ficamos à disposição.*

**Priscila Pereira**

Departamento Comercial.

Tel.: (11) 5527-9178 / Cel.: (11)99554-3587

[www.inflaveisremar.com.br](http://www.inflaveisremar.com.br)