

DESCRIÇÃO DO CATAMARÃ BV36 - CAT 7 VIDAS

Construção:

- Casco: Espuma rígida de PVC e fibra de vidro
- Conveses: Espuma rígida de PVC e fibra de vidro
- Anteparas: Madeira e fibra de vidro
- Casaria: Fibra de vidro e espuma rígida (composite - foam cored)

Ficha técnica:

- Comprimento Total: 11,40 m
- Comprimento entre Perpendiculares: 10,90 m
- Boca Moldada Total: 5,95 m
- Boca Moldada do casco: 1,20 m
- Pontal Moldado: 2,00 m
- Calado Moldado de Projeto: 0,60 m
- Deslocamento Leve: 4,0 t
- Deslocamento Carregado: 6,0 t
- Contorno (apenas para embarcações com L < 24 m): 10,80m
- Capacidade de óleo diesel: 200 L
- Capacidade de água doce: 400 L
- Tripulação: 02 em viagens com pernoite/ 01 em passeios curta duração
- Passageiros: 09 em viagens com pernoite/ 16 em passeios de curta duração
- Motor Diesel – Yanmar 3YM30 - SD25

CARACTERÍSTICAS DE PROPULSÃO

-
- Propulsão Principal: Vela
- Propulsão Auxiliar: Motor Diesel – Yanmar 3YM30 - SD25 (revisão feita em abril/2024 (troca de filtros, óleo e correias. Retentores, rotores e rolamento da bomba de água salgada)
 - * Potência máxima contínua: 29 HP
 - * Rotação correspondente: 3200 - 3600 rpm
 - *

CARACTERÍSTICAS DE PROPULSÃO

- Acionamento do equipamento principal
 - * Motor Diesel: Alternadores
 - * Quantidade: 2
 - * Potência máxima contínua: 80 amperes/h
 - * Rotação: 3200
- Geradores: painel solar
 - * Quantidade: 04 painéis X 155W - Tipo/Corrente: UP SOLAR 12 volts continua, Potência: 155 W por painel (aproximado 10 A/h por placa)
 - * Quantidade: 01 painel X 450W - Painel Solar Half-Cell monocristalino - Canadian Solar - CS3W-450W - CORRENTE DE PICO (IMPP): 10,96
- Baterias
 - * Quantidade: 04
 - * Tipo: Chumbo-Ácido
 - * Capacidade: 4X220 amp

Observação, quadro 12v refeito em agosto 2021.

EQUIPAMENTOS DE AMARRAÇÃO E FUNDEIO

- Guinchos elétrico: 1000w
- Ancora Roka - 25 kg
- Ancora Bruce - 15 kg
- Corrente + Amarra principal: 50 m + 50m
- Corrente + Amarra reserva: 25 m +30m

Obs: Guincho e corrente comprados em jan/2024:

- EQUIPAMENTOS DE SALVATAGEM e EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO e PIROTÉCNICOS

- Coletes: Grande Classe I quantidade 6
- Coletes: Grande Classe II quantidade 8
- Extintores - CO2 quantidade 02 de 4 kg + 1 de 1kg
- 04 Foguetes manuais estrela vermelha com paraquedas
- 04 Fochos manuais luz vermelha
- 04 Sinais fumígeno flutuante laranja

- EQUIPAMENTOS DE ESGOTO, LASTRO E ANTIPOLUIÇÃO

- Banheiro com descarga elétrica quantidade: 4 (02 x 1500 GPH e 02 x 2500 GPH)
- Banheiro com descarga manual quantidade: 1

- EQUIPAMENTOS NÁUTICOS

- 01 Agulha magnética
- 01 Buzina manual
- 01 ANEMOMETRO ANALÓGICO RAYMARINE MOD i40 WIND
- 01 ECOSONDA ODÔMETRO DIGITAL RAYMARINE MOD. I40
- 01 GPS/PLOTTER/SONDA RAYMARINE MOD. A 78
- 01 PILOTO AUTOMÁTICO ELETRONICO RAYMARINE 12v EV100 RODA LEME
- 01 EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COBRA MARINE DSC VHF - 25W

Equipamento de conforto:

- 1 Geladeira Elber RE 120litros 12 V
- 1 Freezer Elber 80 litros FRi 12 V
- 1 Fogão 04 bocas com forno
- 1 Inversor Tensão 4000w 12v Para 110v Transformador Conversor 1 boiler 20 l
- 1 Fechamento completo do cockpit Vinx em 2023
- 2 Trampolins com capa Vinx em 2023
- 2 vasos sanitários marítimos Jabsco (um elétrico e outro manual)
- Ar condicionado portátil 12.000 btus
- 2 escadas retrateis na popa
- Bote Remar 2,2m fundo rígido
- Motor Mercury 5 HP
- Rádio com CD/PenDrive/Bluetooth, com 4 caixas de som (2 internas e 2 externas) Iluminação de cortesia no cockpit

Velas, adriças e escotas

- Vela mestra dacron 9 OZ importado, square tope duas forras rizes, seis talas perfil redondo 12 mm de fibra com área 46.5 m²
- Vela buja dacron 7 oz importado com capa de proteção UV para enrolador com 27 m² de área.
- Genoa dancron 6 OZ importada com capa de proteção UV para enrolador com 40 m² de área.
- Adriças de buja e genoa de 10 mm poliéster pré estirado
- Adriça de mestra cabo 10 mm poliéster pré-estirado duas pernas.
- Cabo amantilho, adriça extra cabo de 12 mm poliéster pré-estirado.
- Adriça de spi poliester pré-estirado.

- Escotas de genoa e buja 12 mm poliéster pré estirado.
- Escota de mestra 10 mm poliéster pré estirado.

Ferragens de controles, regulagens de vela e mastreação

- Escota de mestra 10 mm poliéster pré estirado.
- 01 NAUTOS Enrolador # 1 Buja p/ cabo inox 8 mm
- 01 NAUTOS Enrolador # 1.5 Genoa p/ cabo inox 8mm
- 01 NAUTOS Catraca # 44
- 01 NAUTOS Catraca # 40 escotas mestra
- 02 NAUTOS Catraca # 32
- 02 NAUTOS Manicaca 250 mm
- 10 NAUTOS Carro roletado médio
- 06 NAUTOS Suporte para tala
- 06 NAUTOS Ponteira tala média (consulta)
- 14 NAUTOS Passa cabo bipartido
- 06 NAUTOS Alça 5 mm
- 02 NAUTOS Base redonda com alça
- 03 NAUTOS Stoper simples 12mm (genoa+adriça G)
- 01 NAUTOS Stoper duplo 12 mm (genoa)
- 03 NAUTOS Stoper duplo 10 mm (escota G + bolina)
- 01 NAUTOS Stoper simples 10 mm (reserva)
- 02 NAUTOS Moitão encosto simples 57mm
- 02 NAUTOS Moitão encosto simples 57 mm
- 02 NAUTOS Moitão encosto duplo 57 mm
- 02 NAUTOS Moitão giratório simples 57 mm
- 02 NAUTOS Moitão simples 57 mm
- 02 NAUTOS Moitão encosto duplo 57 mm
- 02 NAUTOS Moitão giratório simples 39 mm - 92350
- 02 NAUTOS Moitão giratório simples 39 mm - 92310
- 02 NAUTOS Moitão giratório simples alumínio 57 mm
- 02 Moitão simples alumínio 57mm
- 03 NAUTOS Moitão giratório simples alumínio 75 mm
- 02 NAUTOS Simples giratório com saída 57mm
- 02 NAUTOS Simples fixo 57mm
- 01 Mastro perfil #220 MANOTAÇO 15 m com diamante e suporte garlindéu
- 01 Retranca perfil #175 MANOTAÇO com garlindéu e mordedores de esteira e rizes.
- 01 Cabos inox 316 1X19X8mm Morsing para estaiamento
- 01 Cabos inox 316 1X19X6mm Morsing para diamantes
- 02 NAUTOS Batente de trilho
- 286 NAUTOS Slug plástico menor colorido
- 143 NAUTOS Slug plástico menor preto
- 03 NAUTOS Trilho recirculante batten car 4000 mm
- 01 NAUTOS Trilho recirculante batten car 1500 mm
- 06 NAUTOS Base redonda com calça 3/8
- 10 NAUTOS Base redonda com alça 5/16
- 04 NAUTOS Esticador rápido p/cabo 8mm
- 06 NAUTOS Terminal fêmea rápido 8mm
- 03 NAUTOS Esticador rápido p/cabo 6mm
- 04 NAUTOS Carro deslizante passa escota duplo
- 04 NAUTOS Trilho standard 32 mm x 1000 mm
- 08 NAUTOS Batente de nylon trilho 32 mm
- 05 NAUTOS Cunho 25 cm
- 04 NAUTOS Cunho 18 cm